DELTA™ II - ARNÉS ANTICAÍDAS DE CUERPO ENTERO

EL ARNÉS DE LA LÍNEA DELTA™ II SE CARACTERIZA POR UN NUEVO SOPORTE DORSAL QUE EVITA ENREDOS, CON UN ANILLO DORSAL EN D PARA ¡CONEXIONES MÁS FÁCILES Y MÁS RÁPIDAS!

- El anillo dorsal vertical en D* cargado por resorte garantiza unas conexiones rápidas, fáciles y seguras.

- El exclusivo diseño Delta No-Tangle® (antienredos) mantiene la forma del arnés proporcionando más confort y más facilidad de uso – aumenta la aceptación por parte del trabajador mientras reduce su uso indebido.

- Las hebillas de acción rápida en colores codificados facilitan la colocación y ajuste del arnés cada vez que se utiliza.

- Añádase el Delta™ Comfort Pad, un cómodo almohadillado que con su confort envolvente mejora la productividad y cumplimiento del trabajador - ¡ es incluso desmontable y lavable !

- Cumple o sobrepasa las exigencias de todas las normas del sector aplicables, incluyendo la OSHA, la ANSI, la severa ANSI Z359.1 y la CE EN361 y EN358.

**US Pat Nº 6253874, 6668434 y otras solicitudes pendientes.*

DELTA™ II - ARNÉS ANTICAÍDAS DE CUERPO ENTERO

¡Los Arneses DBI-SALA tienen fama por su calidad, duración y excelentes características! La gama de arneses Delta II, certificada recientemente con el marcaje CE, continúa acrecentando su fama con numerosas características nuevas.

Sus características incluyen un soporte dorsal especial con un anillo dorsal vertical en D* cargado por resorte y unas hebillas opcionales de acción rápida patentadas por DBI-SALA. Nuestro Soporte dorsal exclusivo Delta No-Tangle® ("antienredos") mantiene la forma del arnés, aumenta el confort y hace que el arnés sea más fácil de poner. Y todos los arneses Delta™ combinan el máximo confort, libertad de movimientos y facilidad de uso. Todos los arneses incorporan también sujeciones especiales de las tiras de las correas que ocultan los extremos sobrantes de las tiras y los recogen en orden.

Conexiones rápidas, fáciles y seguras El soporte Delta incorpora ahora un anillo dorsal vertical en D* cargado por resorte, patentado. Esto proporciona al usuario unas conexiones rápidas y seguras, aumentando la facilidad de uso y la productividad del trabajador.

Las Hebillas opcionales de acción rápida se enganchan, desenganchan y ajustan muy fácilmente con una sola mano. Estas hebillas patentadas de acción rápida tienen también colores codificados, facilitando la colocación y ajuste correcto del arnés cada vez que se utiliza.

Confort envolvente Añadiéndole el Delta™ Comfort Back Pad, su arnés será más confortable y menos fatigoso después de muchas horas de llevarlo puesto. ¡Proporciona el confort de un arnés de lujo al precio de un arnés de tipo medio!. El almohadillado sobre los hombros distribuye el peso y elimina la presión, incluso cuando se llevan pesados cinturones de herramientas. El almohadillado es desmontable y ¡completamente lavable !

Anillo dorsal en D cargado por resorte que permanece siempre en posición vertical*

Hebillas opcionales de acción rápida

Sujeciones de los extremos sobrantes de las tiras de las correas

Delta™ Comfort Back Pad opcional

Modelos del Arnés Delta II

KB11109117 : Punto único de sujeción mediante anilla dorsal en D
Hebillas de paso:
KB11109117=UNIV, KB11109118=SM, KB11109119=XL
Hebillas de acción rápida:
KB11110615=UNIV, KB11110616=SM, KB11110617=XL

KB11107527 : Punto único de sujeción mediante anilla dorsal en D con cinturón de posicionamiento

Hebillas de paso:
KB11107527=UNIV, KB11107528=SM, KB11107529=XL
Hebillas de acción rápida:
KB11110579=UNIV, KB11110580=SM, KB11110581=XL

KB11101288 : Anilla en D de 2 puntos de sujeción, frontales y dorsales
Hebillas de paso:
KB11101288=UNIV, KB11101289=SM, KB11101290=XL
Hebillas de acción rápida:
KB11101319=UNIV, KB11101320=SM, KB11101321=XL

KB11101294 : Anilla en D de 2 puntos de sujeción, frontales + dorsales, con cinturón de posicionamiento (mostrado arriba)

Hebillas de paso:
KB11101294=UNIV, KB11101295=SM, KB11101296=XL
Hebillas de acción rápida:
KB11101312=UNIV, KB11101313=SM, KB11101314=XL

Especificaciones:

- **Cinchas** - 45 mm. de anchura, 100% poliéster, resistencia mínima a la rotura >2600 daN
- **Hebillas de acción rápida opcionales** - Resistencia mínima a la rotura >1700 daN, acero aleado termotratado, cincado con acabado negro por revestimiento galvánico en las de la cintura y pecho, cromado con acabado claro en las de las piernas.
- **Fibras** - Alta resistencia, 100% poliéster
- **Anillos en D** - Resistencia mínima a la rotura >2200 daN, acero aleado forjado termotratado, acabado amarillo por cincado al cromo
- Cumple o sobrepasa las exigencias de todas las normas del sector aplicables, incluyendo la OSHA, la ANSI, la severa ANSI Z359.1 y la CE EN361 y EN358.

Capital Safety
Europa, Oriente Próximo, África: +33 (0) 497 10 00 10 • Europa del Norte: +44 (0) 1928 57 1324 • EE.UU.: 800.328.6146
Canadá: 800.387.7484 • Asia: + 852 2992 0381 • Australia/Nueva Zelanda: 800 245 002
www.capitalsafety.com • info@capitalsafety.com